




功率稳定、可调节
电源自带过热、限流保护电路
可外接高速调制

适用于科研、医疗、生物工程、舞台激光表演、激光切割、激光精密焊接等

波长Wavelength (nm)	671	功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours)	<5%
输出功率 Output Power (mW)	1,600,200,025,003,000	出光孔高度 Aperture Position (mm)	84
工作方式 Working Mode	CW	激光器 Laser Head	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm)
光斑模式 Beam Mode	横模 Transverse		260×112×105
	纵模 Longitude	重量 Net Weight (kg)	4.5
线宽Spectral Linewidth (nm)	<0.1	可配电源型号 Integrated Driver Model	VD-III Series
偏振方式 Polarization	Line polarization	电源调制External Modulation	5V TTL / 5V Analogue
偏振比Polarization Ratio	>100:1	调制速率Modulating Repetition	30KHz TTL / 10KHz Analogue
光束质量Beam Quality (M2 factor)	<1.5	制冷方式Cooling System	TEC+Air-cooled
光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad)	1.2~2.0	预热时间Warm-up Time (minutes)	<15
光束直径Beam Diameter at Aperture (mm)	2.0~3.0	工作温度Operation Temperature (°C)	18~30
光束椭圆度 Beam Roundness	>90%	使用寿命Expected Lifetime (hours)	>10000
		保修期Warranty Time	1 year

激光器机械尺寸图:



激光电源尺寸图:

